





CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.  
 POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1  
 29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)  
 TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18



Rojo imperial




Marron Vintage



Blanco perla




Negro





CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.  
 POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1  
 29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)  
 TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18



### OPCIONES DE SALIDA DE HUMOS:

- A SALIDA SUPERIOR
- B SALIDA TRASERA
- C SALIDA LATERAL DERECHO



### Datos técnicos

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL	10,1 KW
POTENCIA TÉRMICA AMBIENTAL	10,1 KW
POTENCIA TÉRMICA REDUCIDA	2,4 KW
RENDIMIENTO P.T.N.*	91%
RENDIMIENTO P.T.R.**	96%
CONSUMO (MIN-MAX)	0,5 KG - 2,3 KG
AUTONOMÍA (MIN-MAX)	27 - 6 HEURES
EMISIONES CO AL 13% DE O <sub>2</sub> (P.T.N. - P.T.R.)	0,02% - 0,03%
PARTICULADO - OGC - NOX (13% O <sub>2</sub> mg/Nm <sup>3</sup> )	15 - 7 - 129
TEMPERATURA DE HUMOS (P.T.N. - P.T.R.)	139 °C - 45 °C
VOLUMEN CALEFACTABLE	245 M <sup>3</sup>
SALIDA DE HUMOS	80 MM
ENTRADA DE AIRE PRIMARIO	40 MM
PESO	107 KG
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	13,5 KG

### Requisitos eléctricos

ALIMENTACIÓN	220 - 230 V
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
POTENCIA EN EL ENCENDIDO	356 W
POTENCIA MEDIA ABSORBIDA	56 W